

Link do produktu: <https://okno-net.pl/klej-cyanoakrylowy-uniflex-technical-t120-20g-p-269.html>

Klej cyanoakrylowy Uniflex Technical T120 20g

Cena brutto	5,75 zł
Cena netto	4,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5907569800209

Opis produktu

INFORMACJE OGÓLNE

UNIFLEX Technical T40 to adhezyjny klej cyanoakrylowy na bazie etylu. Charakteryzuje się błyskawicznym działaniem, połączenie następuje w czasie od 2 do 5 sekund i jest ono trwale elastyczne.

APLIKACJE

Jest klejem bardzo uniwersalnym w swym zastosowaniu, szczególnie polecany jest do połączeń typu guma-plastik, plastik-plastik, oraz guma-guma. Jego gęstość umożliwia wypełnianie niewielkich ubytków do 0,5 mm. Na czyste i suche powierzchnie może być aplikowany ręcznie, bądź automatycznie przy zastosowaniu odpowiedniego dozownika. Klej nakłada się na jedną powierzchnię, dociskając następnie drugą do uzyskania wstępnej wytrzymałości. W przypadku konieczności uzyskania szybkich wiązań zaleca się stosowanie aktywatorów.

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

- Barwa - przezroczysty
- Lepkość: 15...25 cPs
- Gęstość: 1,05 g/cm³, 25C
- Max. szczelina wypełniania: 0,5 mm
- Punkt zapłonu (ISO2592): 85C
- Czas przechowywania: 12 m-cy, 5C
- Szybkość klejenia z aktyw.: 5 sekund
- Szybkość klejenia bez aktyw.: 15...40 sekund

WŁASNOŚCI KLEJĄCE

- Wytrzymałość na rozciąganie: 5...26 N/mm²
- Wytrzymałość na ścinanie: 11...19 N/mm²
- Udarność: 15...20 N mm/mm²
- Max. temperatura pracy: -50C...+80C
- Temperatura mięknięcia: 160C...170C
- Oporność elektryczna: 10 Om mm
- Wytrzymałość dielektryczna: 25 kV mm
- Stała dielektryczna: 5,2 przy 1 MHz

CZASY WIĄZAŃ

GUMA

- Chloropenowa i nitrylowa: 5...15 sekund
- Guma rozciągliwa: 2...5 sekund
- EPDM: 5 sekund

Uwaga: Przy klejeniu gum silikonowych i fluorowych należy zastosować aktywator.

TWORZYWA SZTUCZNE

- PVC: 2...10 sekund
- Żywice fenolowe: 5...15 sekund
- Polimery ABS: 2...6 sekund

METALE

- Stal, Aluminium, Cynk: 6...30 sekund