

Link do produktu: <https://okno-net.pl/nawiewnik-okienno-cisnieniowy-sm-press-vent-bialy-ral9016-p-264.html>

Nawiewnik okienny ciśnieniowy SM PRESS VENT biały RAL9016

Cena brutto	36,41 zł
Cena netto	29,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	2010000016923

Opis produktu

Nawiewnik okienny SM PRESS VENT posiada w czerpni wbudowany dławik powietrza, który pod wpływem silnych podmuchów wiatru automatycznie ogranicza napływ powietrza. Funkcja ta ma za zadanie przeciwdziałać nadmiernej wentylacji. Nawiewnik SM PRESS VENT jest nawiewnikiem całkowicie automatycznym a dodatkowo daje możliwość regulacji poprzez dwie niezależne przepustnice, które w każdej chwili można zamknąć lub otworzyć. Doskonale sprawdza się w ciśnieniowych systemach wentylacji mechanicznej. Smukła budowa nawiewnika czyni go mało widocznym po zamontowaniu.

Cechy produktu:

- bezobsługowa regulacja nawiewu świeżego powietrza,
- ochrona przed nadmierną wentylacją w postaci aerostatu ciśnieniowego,
- możliwość ręcznej regulacji nawiewu,
- estetyczny, smukły wygląd,
- posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020-1357,
- dwustrumieniowy - nawiew powietrza górną lub dolną,
- możliwość zastosowania siatki płaskiej zamiast czerpni powietrza (montaż z roletą zewnętrzną),
- montaż w stolarce aluminiowej za pomocą mufek,
- czerpnia z siatką ochronną przeciw owadom,
- możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Slim.

W skład zestawu wchodzi:

- zewnętrzny okap, chroniący przed wiatrem, wodą, zanieczyszczeniami, insektami,
- wewnętrzny nawiewnik z regulacją otwartą/zamkniętą,
- wkręty mocujące i 4 zaślepki.

airvent

SM Press Vent
SM Press Vent MINI



Kolory

- ☐ Białe
- ☐ RAL 8003
- ☐ RAL 8017
- ☐ Indywidualne kolory na zapytanie
- ☐ RAL 7040
- ☐ RAL 7016
- ☐ RAL 9005

*Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych kolorach, np. czerpnia - złoty dąb, regulator - biały.
**Do zastosowania z wersją długą SM Press Vent.

WYMIARY: (szerokość x wysokość x głębokość)

Regulator SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Regulator SM Press Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm]

Czerpnia SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Czerpnia SM Press Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm]

Siatka płaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]
Siatka GPVM (opcja): 295 x 20 x 3 [mm]

Wymiary szczelin

SM Press Vent
170 170 8-12*

SM Press Vent MINI
170 8-12*

*przedstawiane parametry techniczne dla szczeliny 12mm

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ SM Press Vent posiada Krajową Ocena Techniczną ITB-KOT-2020/1357
- ✓ SM Press Vent MINI posiada Krajową Ocena Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB-KOT-2017/0143
- ✓ Automatyczny - ciśnieniowy stabilizator przepływu umieszczony w czepni powietrza.
- ✓ Precyzyjna ręczna regulacja przesłon

- ✓ Możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Slim
- ✓ Dwustrumieniowy - nawiew powietrza górą lub dołem
- ✓ Montaż w stolarce aluminiowej za pomocą mufek
- ✓ Czerpnia z siatką przeciw owadom

MONTAŻ:

Nawiewniki ciśnieniowe SM Press Vent standardowo montowane są do stolarki za pomocą wkrętów. W przypadku montażu nawiewnika w oknie z roletą zewnętrzną zamiast czepni należy zastosować siatkę płaską GPE2A/GPVM.

PRZYKŁAD MONTAŻU:



PRZEPŁYW POWIETRZA:

Nawiewnik	10 Pa	20 Pa
SM Press Vent	6-25 m³/h	9-35 m³/h
SM Press Vent MINI	3-12 m³/h	4-16 m³/h

Wskazówki dla projektanta. Do wyliczeń zapotrzebowania nawiewu świeżego powietrza dla systemów wentylacji mechanicznej wyciągowej powinno się przyjmować podciśnienie rzędu 20 Pa.

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Tłumienie akustyczne	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej	
Nawiewnik	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM Press Vent	32 (0; 1) dB	33 dB	38 (-1; -1) dB	37 dB
SM Press Vent MINI	34 (0; 1) dB	35 dB	40 (0; -1) dB	39 dB

*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości



KRAFT Krzysztof Bachleda-Jagielski

Masзки 132B, 24-204 Wojciechów

NIP: 9461304530
