KRAFT Krzysztof Bachleda-Jagielski
Maszki 132B, 24-204 Wojciechów
NIP: 9461304530

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:15

Link do produktu: https://okno-net.pl/nawiewnik-okienny-cisnieniowy-sm-press-vent-zloty-dab-ral8003-p-265.html



Nawiewnik okienny ciśnieniowy SM PRESS VENT złoty dąb RAL8003

Cena brutto	**40,71 zł**
Cena netto	**33,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod EAN	**2010000016985**

Opis produktu

Nawiewnik okienny SM PRESS VENT posiada w czerpni wbudowany dławik powietrza, który pod wpływem silnych podmuchów wiatru automatycznie ogranicza napływ powietrza. Funkcja ta ma za zadanie przeciwdziałać nadmiernej wentylacji. Nawiewnik SM PRESS VENT jest nawiewnikiem całkowicie automatycznym a dodatkowo daje możliwość regulacji poprzez dwie niezależne przepustnice, które w każdej chwili można zamknąć lub otworzyć. Doskonale sprawdza się w ciśnieniowych systemach wentylacji mechanicznej. Smukła budowa nawiewnika czyni go mało widocznym po zamontowaniu.

Cechy produktu:

- bezobsługowa regulacja nawiewu świeżego powietrza,
- ochrona przed nadmierną wentylacją w postaci aerostatu ciśnieniowego,
- możliwość ręcznej regulacji nawiewu,
- estetyczny, smukły wygląd,
- posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020-1357,
- dwustrumieniowy - nawiew powietrza górą lub dołem,
- możliwość zastosowania siatki płaskiej zamiast czerpni powietrza (montaż z roletą zewnętrzną),
- montaż w stolarce aluminiowej za pomocą mufek,
- czerpnia z siatką ochronną przeciw owadom,
- możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Slim.

W skład zestawu wchodzą:

- zewnętrzny okap, chroniący przed wiatrem, wodą, zanieczyszczeniami, insektami,
- wewnętrzny nawiewnik z regulacją otwarte/zamknięte,
- wkręty mocujące i 4 zaślepki.

airvent

SM Press Vent
SM Press Vent MINI



Kolory

- Biały
- RAL 7040
- RAL 8003
- RAL 7016
- RAL 8017
- RAL 9005
- Indywidualne kolory na zapytanie

*Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych kolorach, np. czerpnia - złoty dąb, regulator - biały.
**Do zastosowania z wersją długą SM Press Vent.

WYMIARY:
(szerokość x wysokość x głębokość)

Regulator SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Regulator SM Press Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm]

Czerpnia SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Czerpnia SM Press Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm]



Siatka płaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]
Siatka GPVM (opcja): 295 x 20 x 3 [mm]

Wymiary szczelin



*przedstawiane parametry techniczne dla szczeliny 12mm

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:


- SM Press Vent posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020/1357
- SM Press Vent MINI posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB-KOT-2017/0143
- Automatyczny - ciśnieniowy stabilizator przepływu umieszczony w czerpni powietrza.
- Precyzyjna ręczna regulacja przesłon
- Możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Slim
- Dwustrumieniowy - nawiew powietrza górą lub dołem
- Montaż w stolarce aluminiowej za pomocą mufek
- Czerpnia z siatką przeciw owadom

MONTAŻ:

Nawiewniki ciśnieniowe SM Press Vent standardowo montowane są do stolarki za pomocą wkrętów. W przypadku montażu nawiewnika w oknie z roletą zewnętrzną zamiast czerpni należy zastosować siatkę płaską GPE2A/GPVM.

PRZYKŁAD MONTAŻU:

Okno PCV



Okno drewniane



PRZEPŁYW POWIETRZA:

Nawiewnik	10 Pa	20 Pa
SM Press Vent	6-25 m³/h	9-35 m³/h
SM Press Vent MINI	3-12 m³/h	4-16 m³/h

Wskazówki dla projektanta. Do wyliczeń zapotrzebowania nawiewu świeżego powietrza dla systemów wentylacji mechanicznej wyciągowej powinno się przyjmować podciśnienie rzędu 20 Pa.

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Tłumienie akustyczne	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej	
Nawiewnik	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM Press Vent	32 (0; 1) dB	33 dB	38 (-1; -1) dB	37 dB
SM Press Vent MINI	34 (0; 1) dB	35 dB	40 (0; -1) dB	39 dB

*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości