

Link do produktu: <https://okno-net.pl/nawiewnik-okienno-manulny-sm-tip-vent-antracyt-ral7016-p-261.html>

Nawiewnik okienny manualny SM TIP VENT antracyt RAL7016

Cena brutto	27,55 zł
Cena netto	22,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	2010000017579

Opis produktu

Nawiewnik okienny SM TIP VENT wykonany jest z wysokiej jakości ABS-u. Przeznaczony do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych. Nawiewnik okienny SM TIP VENT ma możliwość ręcznego zamknięcia i otwarcia dwóch przepustnic co pozwala na precyzyjne kontrolowanie napływu świeżego powietrza z zewnątrz. Smukła budowa nawiewnika czyni go mało widocznym po zamontowaniu.

Cechy produktu:

- precyzyjna ręczna regulacja dwóch przesłon,
- estetyczny, smukły wygląd,
- posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020-1357,
- dwustrumieniowy - nawiew powietrza górą lub dołem,
- możliwość zastosowania siatki płaskiej zamiast czerpni powietrza (montaż z roletą zewnętrzną),
- montaż w stolarce aluminiowej za pomocą mufek,
- czerpnia z siatką ochronną przeciw owadom,
- możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Slim.

W skład zestawu wchodzi:

- zewnętrzny okap, chroniący przed wiatrem, wodą, zanieczyszczeniami, insektami,
- wewnętrzny nawiewnik z regulacją otwarte/zamknięte,
- wkręty mocujące i 4 zaślepki.

airvent

SM Tip Vent
SM Tip Vent MINI



Kolory

- ☐ Biały
☐ RAL 7040
☐ RAL 8003
☐ RAL 7016
☐ RAL 8017
☐ RAL 9005
☒ Indywidualne kolory na zapytanie

*Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych kolorach, np. czerpnia - złoty dąb, regulator - biały.
**Do zastosowania z wersją długą - SM Tip Vent.

WYMIARY:

(szerokość x wysokość x głębokość)

Regulator SM Tip Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Regulator SM Tip Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm]

Czerpnia SM Tip Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Czerpnia SM Tip Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm]

Siatka płaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]

Siatka GPVM (opcja): 295 x 20 x 3 [mm]

Wymiary szczelin

Regulator SM Tip Vent
170 170 20 8-12*

Regulator SM Tip Vent MINI
170 8-12*

*przedstawiane parametry techniczne dla szczeliny 12mm

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ SM Tip Vent posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020/1357
- ✓ Precyzyjna ręczna regulacja przesłon
- ✓ Dwustrumieniowy - nawiew powietrza górą lub dołem
- ✓ Montaż w stolarnie aluminiowej za pomocą mufek
- ✓ Czerpnia z siatką ochronną przeciw owadom

- ✓ Możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Slim

MONTAŻ:

Nawiewniki manualne SM Tip Vent oraz SM Tip Vent MINI standardowo montowane są do stolarki za pomocą wkrętów. W przypadku montażu nawiewnika w oknie z roletą zewnętrzną zamiast czerpni należy zastosować siatkę płaską GPE2A/GPVM.

PRZYKŁAD MONTAŻU:



PRZEPŁYW POWIETRZA:

Nawiewnik	10 Pa	20 Pa
SM Tip Vent	6-30 m³/h	9-40 m³/h
SM Tip Vent MINI	3-15 m³/h	4-20 m³/h

Wskazówki dla projektanta. Do wyliczeń zapotrzebowania nawiewu świeżego powietrza dla systemów wentylacji mechanicznej wyciągowej powinno się przyjmować podciśnienie rzędu 20 Pa.

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Tłumienie akustyczne	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej	
	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM Tip Vent	32 (0; 0) dB	32 dB	37 (0; -1) dB	36dB
SM Tip Vent MINI	34 (0; 1) dB	35 dB	39 (0; 0) dB	39 dB

*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości.



KRAFT Krzysztof Bachleda-Jagielski

Masзки 132B, 24-204 Wojciechów

NIP: 9461304530
