KRAFT Krzysztof Bachleda-Jagielski
Maszki 132B, 24-204 Wojciechów
NIP: 9461304530

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:43

Link do produktu: https://okno-net.pl/nawiewnik-okienny-manulny-sm-tip-vent-szary-ral7040-p-260.html

Nawiewnik okienny manulny SM TIP VENT szary RAL7040

Cena brutto	**27,55 zł**
Cena netto	**22,40 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod EAN	**2010000017586**

Opis produktu

Nawiewnik okienny SM TIP VENT wykonany jest z wysokiej jakości ABS-u. Przeznaczony do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych. Nawiewnik okienny SM TIP VENT ma możliwość ręcznego zamknięcia i otwarcia dwóch przepustnic co pozwala na precyzyjne kontrolowanie napływu świeżego powietrza z zewnątrz. Smukła budowa nawiewnika czyni go mało widocznym po zamontowaniu.

Cechy produktu:

- precyzyjna ręczna regulacja dwóch przesłon,
- estetyczny, smukły wygląd,
- posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020-1357,
- dwustrumieniowy - nawiew powietrza górą lub dołem,
- możliwość zastosowania siatki płaskiej zamiast czerpni powietrza (montaż z roletą zewnętrzną),
- montaż w stolarce aluminiowej za pomocą mufek,
- czerpnia z siatką ochronną przeciw owadom,
- możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Slim.

W skład zestawu wchodzą:

- zewnętrzny okap, chroniący przed wiatrem, wodą, zanieczyszczeniami, insektami,
- wewnętrzny nawiewnik z regulacją otwarte/zamknięte,
- wkręty mocujące i 4 zaślepki.

airvent

SM Tip Vent
SM Tip Vent MINI



Kolory

- Biały
- RAL 7040
- RAL 8003
- RAL 7016
- RAL 8017
- RAL 9005
- Indywidualne kolory na zapytanie

*Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych kolorach, np. czerpnia - złoty dąb, regulator - biały.
**Do zastosowania z wersją długą - SM Tip Vent.

WYMIARY:
(szerokość x wysokość x głębokość)

Regulator SM Tip Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Regulator SM Tip Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm]



Czerpnia SM Tip Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Czerpnia SM Tip Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm]



Siatka płaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]

Siatka GPVM (opcja): 295 x 20 x 3 [mm]

Wymiary szczelin

Regulator SM Tip Vent



Regulator SM Tip Vent MINI



*przedstawiane parametry techniczne dla szczeliny 12mm

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:


- SM Tip Vent posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020/1357
- Precyzyjna ręczna regulacja przesłon
- Dwustrumieniowy - nawiew powietrza górą lub dołem
- Montaż w stolarce aluminiowej za pomocą mufek
- Czerpnia z siatką ochronną przeciw owadom
- Możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Slim

MONTAŻ:

Nawiewniki manualne SM Tip Vent oraz SM Tip Vent MINI standardowo montowane są do stolarki za pomocą wkrętów. W przypadku montażu nawiewnika w oknie z roletą zewnętrzną zamiast czerpni należy zastosować siatkę płaską GPE2A/ GPVM.

PRZYKŁAD MONTAŻU:

Okno PCV



Okno drewniane



PRZEPŁYW POWIETRZA:

Nawiewnik	10 Pa	20 Pa
SM Tip Vent	6-30 m³/h	9-40 m³/h
SM Tip Vent MINI	3-15 m³/h	4-20 m³/h

Wskazówki dla projektanta. Do wyliczeń zapotrzebowania nawiewu świeżego powietrza dla systemów wentylacji mechanicznej wyciągowej powinno się przyjmować podciśnienie rzędu 20 Pa.

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Tłumienie akustyczne	w pozycji otwartej		w pozycji zamknietej	
Nawiewnik	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM Tip Vent	32 (0; 0) dB	32 dB	37 (0; -1) dB	36dB
SM Tip Vent MINI	34 (0; 1) dB	35 dB	39 (0; 0) dB	39 dB

*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości.